



## CARATTERISTICHE

- Prodotto concentrato 3 in 1, detergente sgrassante, disossidante e disincrostante con protezione anticorrosiva temporanea nella stessa applicazione.
- Elevata capacità di rimuovere tracce di ossidazioni e incrostazioni senza rischio di utilizzo.
- Effetto fosfato per la protezione temporanea delle superfici trattate.

### DOVE APPLICARE

- Ripristino di superfici e parti metalliche ossidate.
- Sgrassaggio e disossidazione efficace di tutti i tipi di materiali ferrosi (ferro, acciaio inossidabile, zincati) e non ferrosi (alluminio, rame).
- Sgrassare e disossidare prima del processo di verniciatura.
- Pulizia di macchine, macchinari ed elementi meccanici esposti alle intemperie e all'acqua.

### DOSAGGIO E MODO D'USO

- Dosare in base ai residui da eliminare e al tipo di materiale:

CALCARE	Basso residuo	10 %
	Incrostazioni	50 – 100 %
GRASSO	Sporco normale	50 %
	Sporco persistente	100 %
OSSIDO	Appena ossidato	50 %
	Ossidazione severa	100 %

Su materiali delicati, testare il prodotto in un'area non visibile.



Prodotto professionale con caratteristiche specifiche.



## SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Aspetto	Fluido
Colore	omogeneo
Odore	chiaro Intenso
Densità	1.100 - 1.120
pH	g/cm3 2,5 - 3
Punto di infiammabilità	NON
Contenuto COV's	infiammabile 0%
Contenuto Siliconi	0%
Biodegradabilità	Biodegradabile



## VANTAGGI E NORMATIVE

- ✓ Prodotto privo di acido cloridrico, nitrico e fluoridrico.
- ✓ Incorpora detergenti biodegradabili e specifici per la pulizia di metalli e leghe.
- ✓ Incorpora inibitori di corrosione per una pulizia sicura con ottimi risultati su acciaio, zinco e alluminio.
- ✓ 0% COV, consente un ambiente di lavoro senza vapori nocivi, più igienico e sicuro.



## FORMATO DI INVIO



10 litri



- Dimensione taniche: 220 x 180 x 300 mm
- 60 taniche per pallet
- 20 taniche per altezza
- 3 altezze per pallet



## ACCESSORI

- MQ17- Rubinetto MQ15-Sprayer 500 ml MQ38-Tank sprayer 7 L MQ19- Flacone dosatore
- MQ51- Dispensatore automatico (Low flow)
- MQ31- Dispensatore automatico (High flow)



MQ 17



MQ 15



MQ 38



MQ 19



MQ 51



MQ 31



## CONTATTO

STS  
DR. SCHUTZ ITALIA SRL  
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2  
06024 Gubbio (PG)  
T. 075 3791192  
@ . commerciale@sts-itagroup.it

