



CARATTERISTICHE

- **Prodotto protettivo liquido** che una volta asciutto forma una pellicola trasparente pelabile.
- Garantisce una **protezione temporale delle superfici**.
- Forma una pellicola elastica trasparente che aderisce al supporto e che trattiene sulla propria superficie possibili proiezioni di resina, vernice, adesivo, ecc. rendendo più facile la successiva eliminazione e mantenendo in questo modo le superfici pulite.
- Adeguato **per la protezione ed la manutenzione delle cabine di verniciatura** e delle aree dove possono esistere delle proiezioni di vernici, lacche, resine, adesivi e grassi.
- **Applicabile nei seguenti settori:** automobilistico, produzione mobili, produzione calzature, metallurgico.

DOVE APPLICARE E DOSAGGIO

- **Prodotto pronto all'uso**
- **Applicare con pistola a bassa pressione**, ricoprendo con cura tutta la superficie da proteggere e lasciare asciugare in modo da creare una pellicola trasparente estremamente elastica. In funzione della temperatura e della quantità applicata, sarà necessario attendere un tempo compreso tra i 30 minuti e le 2 ore. Successivamente, quando la quantità di sporco formata sulla superficie lo richiederà, eliminare la pellicola tirando manualmente o in alternativa con getto d'acqua in pressione perchè solubile.
- **Preparazione della superficie:** per ottenere la massima efficacia, mantenere la superficie pulita, priva di grasso, polvere o qualsiasi altro tipo di sporco. Se necessario svolgere l'attività di pulizia con prodotti che rispettino i materiali dello stampo quali DD456 e DD4116.
- L'applicazione del prodotto **non è consigliabile su superfici porose o con una granulometria variabile**, così come non è consigliabile per la protezione di supporti da elementi acquosi alcalini con base in cemento, gessi, ecc.



FORMATO DI INVIO



- Dimensioni tanica: 220 x 180 x 300 mm
- 60 taniche per pallet
- 20 taniche per altezza, 3 altezze per pallet



VANTAGGI E NORMATIVE

- ✓ Non contiene siliconi.
- ✓ Evita di effettuare operazioni di pulizia per togliere sporco occasionale come macchie e schizzi, proteggendo le superfici.
- ✓ Facile applicazione e rimozione mediante azione meccanica o risciacquo.
- ✓ Il prodotto non contiene pittogrammi. Assenza di criteri di rischio nella manipolazione, non produce fumi né vapori nocivi per l'utilizzatore.



Prodotto tecnico industriale con prestazioni specifiche.



SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Stato fisico a 20°C	Liquido fluido
Colore	Bianchiccio
Odore	Luce senza aromi
Densità	1.000 1.100 Kg/m ³
Viscosità cinematica a 20°C	20,5 cSt
Punto di infiammabilità	NON infiammabile
Contenuto COV's	0,01 %
Siliconi	0 %



ACCESSORI



MQ 17 - Rubinetto



CONTATTI

STS
DR. SCHUTZ ITALIA SRL
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2
06024 Gubbio (PG)
T. 075 3791192
@ . commerciale@sts-itagroup.it