

Bangkirai Oil

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnante profondo pigmentato trasparente a base di olio naturale per uso esterno.

- Buone proprietà penetranti.
- Il legno è protetto contro l'assorbimento diretto dell'acqua, pur rimanendo a pori aperti e traspirante.
- Elevata protezione dai raggi UV grazie alla pigmentazione. Tonalità di colore "Bangkirai".
- Senza l'aggiunta di sostanze biocide, quindi adatto per superfici a contatto con la pelle.

2 CAMPI DI APPLICAZIONE

Per l'impregnazione di terrazze in legno realizzate con tutti i tipi di legno. Adatto anche per il trattamento di mobili da giardino e altri oggetti in legno in aree esterne.

3 APPLICAZIONE

Quando si lavora all'aperto è necessario mantenere una temperatura minima di 10°C, prestare attenzione alle condizioni climatiche asciutte. Se necessario, i vecchi rivestimenti devono essere carteggiati in anticipo. L'intera superficie da trattare deve essere adeguatamente pulita con acqua e lasciata asciugare.

Agitare bene. Applicare l'olio in modo uniforme con un pennello o un panno nella direzione della venatura fino a saturare il legno. Lasciare bene e non lasciare che si formino strati. Trattare particolarmente bene le superfici delle venature finali. In caso di superfici molto assorbenti ripetere l'applicazione dopo l'asciugatura.

Si prega di notare:

- I legni teneri e tropicali possono contenere ingredienti che inibiscono l'essiccazione o ne alterano l'aspetto.
- Si consiglia di pre-innaffiare il legno prima dell'oliatura, il che ne migliora le proprietà resistenti.

4 CONSUMO

Benchmark 100 ml/m² (10 m²/l). Nel caso di superfici altamente assorbenti e legno esposto alle intemperie, è possibile un maggiore consumo.

5 TEMPO DI ESSICCAZIONE

Può essere calpestato con attenzione, o lavorato di nuovo, dopo circa 10 ore.

Le basse temperature, l'aumento dell'umidità, la scarsa ventilazione e l'essiccazione degli ingredienti legnosi possono prolungare notevolmente il tempo di essiccazione

6 IMMAGAZZINAMENTO

Conservare nel contenitore originale chiuso in un luogo fresco e asciutto. Tenere chiuso a chiave e fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che l'olio defluisca nel sistema di canalizzazione.

Bangkirai Oil

7 DATI TECNICI

Contiene sostanze: oli modificati, benzina inodore, pigmenti, siccativi senza piombo, additivi. ADR/RID: non è una merce pericolosa come definita dalle norme di trasporto.
CLP: GHS08, Pericolo. Può essere fatale se ingerito ed entra nelle vie respiratorie. Per un uso sicuro, consultare la scheda di sicurezza.
I contenitori completamente svuotati possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

8 NOTE SPECIALI

- Avvertimento! Pericolo di autocombustione di materiali di lavoro imbevuti d'olio, come panni, velli, polvere di levigatura, ecc. Questi devono essere racchiusi in un contenitore metallico ermetico o imbevuti d'acqua e smaltiti in modo ignifugo. L'olio stesso non è autocombustione.
- Tutti i dettagli sono forniti in condizioni di laboratorio a 23°C/50% u.r./ con aria cambiata 3 volte all'ora. Le condizioni in loco possono variare e tenere conto di risultati diversi. Legno di riferimento: rovere.
- Il prodotto non è formulato con sostanze biocide e quindi non è un conservante del legno come definito dalle normative sui biocidi.

9 RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz.
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Il materiale stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage www.dr-schutz.com o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

Dr. Schutz Italia- We Care About Floors

DR.SCHUTZ ITALIA SRL
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2
06024, Gubbio (PG)
tel +39 075 3791192
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.