

Premium Care Oil



1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Olio di cura profondamente efficace a base di oli vegetali e cera di carnauba.

- Rinfresca le superfici oliate opache, particolarmente utilizzate e pulite intensamente.
- Esalta le venature del legno.
- Buone proprietà di penetrazione ed elevata capacità di riempimento.
- Effetto visivo satinato-opaco.

Nuova ricetta con un contenuto di solidi più elevato, un odore più basso e senza obbligo di etichettatura.

- Disponibile come incolore o bianco.

2 ADATTO PER

Per rinfrescare i pavimenti in legno e parquet oliati ossidativamente, nonché i pavimenti in sughero oliato e l'OSB oliato, in particolare le superfici oliate con **Premium Hardwax Oil +**. Adatto anche per superfici pre-oliato industrialmente con elevata granulosità. Nel caso di superfici oliate ai raggi UV, si consiglia di eseguire un test preventivo. Non adatto per superfici sigillate a base d'acqua senza esaltazione della grana.

3 APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione pulire bene il pavimento. Rimuovere eventuali strati di prodotti per la cura pulendo le strisce. Rimuovere eventuali macchie prima dell'oliatura e/o rimuovere accuratamente i graffi leggeri con carta vetrata fine.

Agitare bene prima dell'uso, togliere una pelle se si è formata. Applicare Premium Care Oil sul pavimento in modo sottile e uniforme con un panno privo di lanugine. Dopo averlo lasciato in ammollo per 15 minuti, lucidare completamente il film d'olio, rimuovendo l'eccesso. Si consiglia di utilizzare una monospazzola (ad es. Dr. Schutz SRP1) con tampone bianco. Dopo la lucidatura, il pavimento dovrebbe avere un aspetto uniformemente satinato-opaco.

In caso di grave danneggiamento della superficie su cui viene applicato il prodotto per la cura, o quando l'assorbimento delle parti in questione è elevata, può essere necessaria un'ulteriore applicazione dopo che l'olio si è asciugato.

Si prega di notare:

- Prima dell'utilizzo su legni esotici, colorati e sconosciuti, verificarne l'idoneità testando il prodotto su una piccola area (almeno 1 mq).
- Sui legni ricchi di resina, questo può portare alla solvatazione e alla fuoriuscita della resina contenuta nel legno, che può ritardare il tempo di essiccazione o provocare irregolarità nell'aspetto della superficie.
- Garantire un'adeguata ventilazione durante l'applicazione e l'asciugatura, ma evitare correnti d'aria o forte luce solare e proteggere la superficie dalla polvere. Spegnere preventivamente il riscaldamento a pavimento.

4 COPERTURA

50-100 m² (10-20 ml/m²), a seconda dell'assorbimento del pavimento

Nel caso di un sottofondo altamente assorbente è possibile un aumento del consumo, a seconda della sua assorbimento.

Premium Care Oil



5 CURATIVO

Può essere calpestato con cautela e lavorato di nuovo dopo circa 6 ore (a 23 °C, 50% di umidità relativa dell'aria con ventilazione). La superficie non deve essere lavata a umido nei primi 7 giorni. Dopo 10 giorni al più presto i tappeti possono essere posati sul pavimento.*

Le basse temperature, l'elevata umidità, la scarsa ventilazione e le sostanze inibitorie contenute nel legno possono prolungare notevolmente il tempo di essiccazione.

6 MANUTENZIONE

7 IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in un luogo fresco e asciutto nel contenitore originale chiuso. Si conserva per almeno 24 mesi nel contenitore originale non aperto dalla data di produzione. Tenere chiuso a chiave e fuori dalla portata dei bambini.

8 DATI TECNICI

Contiene sostanze: oli vegetali, resina alchidica, cera di carnauba, idrocarburi alifatici, agenti essiccanti privi di piombo e cobalto, additivi.

ADR: non è una merce pericolosa come definita dalle norme di trasporto. CLP: nessun obbligo di essere etichettati come hazardous.

Codice GIS: Ö60

9 NOTE SPECIALI

- Avvertimento! Pericolo di combustione spontanea di materiali di lavoro inumiditi con olio, ad es. panni, tamponi, polvere di levigatura, ecc. Pertanto, lasciare asciugare i materiali di lavoro stesi all'aperto e smaltirli solo quando sono completamente asciutti. Oppure immergeteli in acqua e chiudeteli in un contenitore metallico ermetico per smaltirli in modo ignifugo.
- Le superfici oliate puzzano. L'odore svanisce nel corso dei giorni nel corso di una maggiore essiccazione. Nel tempo immediatamente successivo al trattamento dell'olio, ventilare bene gli ambienti.
- Le superfici oliate manifestano in genere una tendenza all'ingiallimento. Questo può portare a zone ben visibili, soprattutto nel caso di sottofondi pigmentati di bianco e di una copertura luminosa variabile.

10 RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Premium Care Oil



Il materiale stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage www.dr-schutz.com o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

Dr. Schutz Italia- We Care About Floors

DR.SCHUTZ ITALIA SRL
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2
06024, Gubbio (PG)
tel +39 075 3791192
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.