

## Wood & Cork Floor Polish Mat (OPACO)



### 1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Cera polimerica per il trattamento di tutti i pavimenti sigillati in legno e sughero trattati con una vernice resistente all'acqua. Dona al pavimento un piacevole aspetto **opaco** e lo protegge dai graffi. La successiva pulizia delle superfici trattate risulta facilitata, ideale con il detergente per pavimenti in legno e sughero (EUKULA CLEAN)

- Finitura opaca ancora migliore, per un look naturale.
- Eccellente adesione, anche su pavimenti in legno già pronti sigillati ai raggi UV direttamente dal produttore.
- Conforme ai requisiti della norma DIN 18032 per pavimenti in aree sportive, palestre, ecc.

### 2 CAMPI DI APPLICAZIONE

Per tutti i pavimenti in legno e sughero dotati di protettivo resistente all'acqua

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

### 3 MODALITA' DI APPLICAZIONE

Agitare bene Wood & Cork Floor Polish mat prima dell'uso. Applicare uno strato sottile e uniforme di Wood & Cork Floor Polish mat non diluito sul pavimento accuratamente pulito utilizzando il sistema di applicazione vello o mop specifico per cera, non infeltrito a testa larga. Per una maggiore protezione, ripetere l'applicazione perpendicolarmente alla prima una volta che la pellicola protettiva si è asciugata a sufficienza per essere calpestata. Lasciare asciugare la superficie del pavimento per almeno 12 ore prima dell'uso, ma idealmente durante la notte.

La protezione del pavimento viene mantenuta se Wood & Cork Floor Polish mat viene applicato a intervalli regolari dopo la pulizia accurata. Il ciclo di cura deve essere adattato in base alla quantità di usura a cui è sottoposto il pavimento e può essere ricavato dalla seguente tabella:

- Pavimenti soggetti a bassi livelli di usura (ad es. in soggiorni e camere da letto, uffici non aperti al pubblico) una o due volte all'anno.
- Pavimenti sottoposti a livelli di usura medio-alti (es. nei corridoi, sulle scale, negli uffici aperti al pubblico) ogni 3-6 mesi circa a seconda delle necessità, in aree soggette a usura estrema anche più frequentemente

**Note:** Quando si applica il prodotto, evitare la forte luce solare e le correnti d'aria. Spegnerne il riscaldamento centralizzato a pavimento prima di iniziare il lavoro

### 4 CONSUMO

Pulizia iniziale/Rinfrescante: 20-25 ml/m<sup>2</sup> per applicazione

### 5 STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti ben sigillati. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

## Wood & Cork Floor Polish Mat



5

6

### DATI TECNICI

Ingredienti: Contiene METILCLOROISOTIAZOLINONE, METILISOTIAZOLINONE, BRONOPOL, profumi, solventi, composti per la cura.

Valore pH : 7,5 – 8,0 (concentrato)

ADR/RID: nessuna merce pericolosa secondo ADR

CLP: Il prodotto non è classificato secondo il regolamento CLP. EUH208 Contiene massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.

I contenitori completamente svuotati possono essere smaltiti nei rifiuti domestici o portati in un centro di riciclaggio.

7

### NOTE SPECIALI

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

8

### RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Lo stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

## **Dr. Schutz Italia- We Care About Floors**

DR.SCHUTZ ITALIA SRL  
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2  
06024, Gubbio (PG)  
tel +39 075 3791192  
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.