



Wood & Cork Floor Polish Satin

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dispersione polimerica contenente cera per il trattamento di prima cura di tutti i pavimenti sigillati in legno e sughero trattati con una vernice satinata resistente all'acqua. Conferisce al pavimento un piacevole aspetto satinato e lo protegge dai graffi. A questo punto, Particolarmente adatto per pavimenti in legno con laccatura superiore satinata-lucida. La pulizia regolare del rivestimento protettivo applicato è facilitata, idealmente con il detergente per pavimenti in legno e sughero.

- Eccellente adesione, anche su pavimenti in legno già pronti sigillati ai raggi UV direttamente dal produttore
- Conforme ai requisiti della norma DIN 18032 per pavimenti in aree sportive, palestre, ecc.

2 CAMPI DI APPLICAZIONE

Per tutti i pavimenti in legno e sughero che sono stati dotati di una guarnizione resistente all'acqua.

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto www.dr-schutz.com

3 MODALITA' DI APPLICAZIONE

Prima dell'apertura, assicurarsi che il contenuto del contenitore sia ben agitato. Applicare uno strato sottile e uniforme di Wood & Cork Floor Polish satinato non diluito sul pavimento accuratamente pulito utilizzando il Polish Applicator System o un mocio tergitristallo non infeltrito a testa larga. Nel caso in cui sia necessaria una superficie più lucida, ripetere l'applicazione perpendicolarmente alla prima una volta che la pellicola protettiva si è asciugata a sufficienza per essere calpestata. Lasciare asciugare la superficie del pavimento per almeno 12 ore prima dell'uso, ma idealmente durante la notte.

La protezione del pavimento viene mantenuta se Wood & Cork Floor Polish satin viene applicato a intervalli regolari dopo un'accurata pulizia. Il ciclo di cura deve essere adattato in base alla quantità di usura

- Pavimenti soggetti a bassi livelli di usura (ad esempio, in soggiorni e camere da letto, uffici non aperti al pubblico) una o due volte all'anno.
- Pavimenti sottoposti a livelli di usura medio-alti (es. nei corridoi, sulle scale, negli uffici aperti al pubblico) ogni 3-6 mesi circa a seconda delle necessità, in aree soggette a usura estrema anche più frequentemente.
- Pavimenti soggetti a usura estrema (ad es. in ristoranti e pub, negozi, grandi magazzini, scuole e piste da ballo) ogni 4-8 settimane, in aree soggette a usura ancora più estrema.

Note: Wood & Cork Floor Polish satinato rafforza le venature naturali del pavimento e ne intensifica il colore. In caso di dubbio, testare in precedenza in un'area poco appariscente. Quando si applica il prodotto, evitare la forte luce solare e le correnti d'aria. Spegnerne il riscaldamento centralizzato a pavimento prima di iniziare il lavoro

4 CONSUMO

Protezione iniziale/rinfrescante: 20-25 ml/m² per applicazione



Wood & Cork Floor Polish Satin

5 IMMAGAZZINAMENTO

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti ben sigillati. Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

6 DATI TECNICI

Ingredienti: Contiene METILCLOROISOTIAZOLINONE, METILISOTIAZOLINONE, BRONOPOL, profumi, solventi, componenti per la cura. Valore pH: 7,5 – 8,0 (concentrato)

ADR/RID: nessuna merce pericolosa secondo ADR

CLP: Il prodotto non è classificato secondo il regolamento CLP. EUH208 Contiene massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolina-3-one [CE n. 247-500-7] e

Le taniche completamente svuotate possono essere smaltite nei rifiuti domestici o portate in un centro di riciclaggio.

7 NOTE SPECIALI

Si prega di prestare attenzione alle nostre istruzioni tecniche specifiche per pavimenti ed edifici sotto www.dr-schutz.com

8 RIFERIMENTO INCROCIATO

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma aggiornata sono valide come parte integrante di questa scheda informativa:

- Note generali sull'applicazione delle finiture Dr. Schutz
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Il materiale stampato citato, così come le informazioni sul prodotto nella sua forma aggiornata, sono disponibili sulla nostra homepage www.dr-schutz.com o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

Dr. Schutz Italia- We Care About Floors

DR.SCHUTZ ITALIA SRL
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 2
06024, Gubbio (PG)
tel +39 075 3791192
e-mail: commerciale@sts-itagroup.it

La nostra consulenza sulla tecnologia applicativa di cui sopra viene fornita al meglio delle nostre conoscenze e allo stato dell'arte più recente. Pertanto, se si utilizzano i nostri prodotti con scrupolosa attenzione alle istruzioni d'uso fornite e alla procedura da noi suggerita, non si verificherà alcun danno ai materiali a cui questi prodotti sono destinati. Tuttavia, l'uso dei nostri prodotti è al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare l'idoneità dei prodotti che forniamo ai processi e agli scopi previsti. La nostra consulenza non è quindi vincolante e non può essere utilizzata come base per una responsabilità nei nostri confronti, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi. Devono essere rispettate le raccomandazioni, le linee guida e le norme pertinenti nonché le regole tecnologiche riconosciute. Con la pubblicazione di queste informazioni sul prodotto le versioni precedenti perdono la loro validità.